WESTFÄLISCHE
WILHELMS-UNIVERSITÄT
MÜNSTER

Tracerversuch in Billerbeck

Umwelt- und Denkmalausschuss
am 18. September 2014 in Billerbeck

vorgestellt von

Privatdozentin Dr. Patricia Göbel

erarbeitet von **Marius Römer**

Institut für Geologie und Paläontologie

AG Angewandte Geologie

Corrensstr. 24 – 48149 Münster

0251-83 / 36173

pgoebel@uni-muenster.de

wissen.leben
WWU Münster

Agenda

1. Einleitung
2. Die Baumberge
3. Hintergründe
4. Tracerversuch
5. Fragen

Einleitung

Motivation:

Zukünftige Extensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung im unterirdischen Einzugsgebiet des Berkelquelleiches

Dazu...

.... Identifizierung des unterirdischen Einzugsgebiets mittels Tracerversuch

Baumberge

Oberirdische Einzugsgebiete der
Oberflächengewässer bilden
Hydrographischen Knoten
Schnittpunkt der Einzugsgebiete
von Ijssel, Ems und Lippe/Rhein

aber

Unterirdische Einzugsgebiete
der Oberflächengewässer
(Quelleinzugsgebiete)
derzeit nicht eindeutig bekannt

Baumberge

● Stadt/Gemeinde	□ +120 m Höhenlinie	— Profilschnitt
● Geol. Bohrung	Geologie	
Störungen	□ Obere Baumberge-Schichten	
— Abschiebung	□ Untere Baumberge-Schichten	
▲ Aufschiebung	□ Coesfeld-Formation	
— Störung	□ Holtwick-Formation	

Profilschnitt Baumberge

Nutzung

- Im Norden hoher Anteil Ackerland
- Im Süden hoher Anteil Forstland
- Im Westen erhöhter Anteil Ackerland
- Im Osten erhöhter Anteil Forstland

Probennahmestellen in den Baumbergen

Mögliche Probennahmeorte von Quellwasser in den Baumbergen

- 12 ständig fließende Quellen (perennierende Quellen)
- Überlaufquellen auf einer Höhe von $\pm 95-120$ m NHN (lagestabil)

Mögliche Probennahmeorte von Grundwasser in den Baumbergen

- 7 GwMessstellen
- Ca. 100 Hausbrunnen und weitere GwEntnahmen

Grundwasserstände

- Grundwasseroberfläche schwankt im Zentrum der Baumberge um bis zu 20 m
- GwHöchststände im Winter: +126 bis +134 m NHN
- GwTiefststände im Sommer: +115 m NHN
- Ganglinie zeigt, dass GwKörper nicht komplett ausläuft und somit Quellen ganzjährig schütten können

Bachelorarbeit Claudia Schirmer (2009)

Durchlässiger Kalkstein
=> Nitratauswaschung unter
oxidierenden Bedingungen

Undurchlässiger,
wasserstauer Tonmergel
=> Phosphatauswaschung
unter reduzierenden
Bedingungen

0 175 350 700 1.050 1.400
Meter

Tracerversuch

Definition

Die hydrologische Markierungstechnik setzt ein Markierungsmittel (engl. Tracer) ein, um fließendes Wasser verfolgen zu können.

Werner Käss

Tracer

- Unbedenklichkeit für Mensch und Umwelt
- gute Wasserlöslichkeit
- sehr niedrige Nachweißgrenze (0,5 ng/l)
- stabil während der Versuchsphase
- schneller Abbau im Licht
- kaum bis wenig Wechselwirkungen mit durchflossenem Medium (Sorption)
- Wirtschaftlichkeit in der Anschaffung
- Genehmigung nach WHG

Fluoreszenz-Farbstoffe

URANIN

- wasserlösliches Dinatriumsalz des Fluoreszin
- gelb – grün fluoreszierender Farbstoff
- $C_{20}H_{12}O_5$
- CAS-Nummer: 518-47-8
- Verwendung als Indikator in der Chemie, Färbemittel bei Kosmetik, Färbemittel in der Augenheilkunde, bei Notwasserungen und Schiffbruch und in der Hydrologie als Tracer

EOSIN

- wasserlösliches Natriumsalz des Tetrabromofluoreszin
- gelb fluoreszierender Farbstoff
- $C_{20}H_6Br_4Na_2O_5$
- CAS-Nummer: 17372-87-1
- Verwendung als hydrologischer Tracer, rote Tinte, Stempelfarbe, Theaterblut, Stofffarbe und Färbemittel von Zellen in der Biologie und Medizin

Auswahl der Eingabestellen

- möglichst morphologisch hoch gelegene Eingabestelle
 - möglichst nahe der Grenze der Einzugsgebiete
 - direkte Eingabe in das Grundwasser möglich
 - Funktionstüchtigkeit der Eingabestellen (Messtellen, Brunnen, Funktionsüberprüfungen durch WWU bereits durchgeführt)
 - guter Zugang zur Eingabestelle
- BILL G 019 und BILL M 015

Grundwassergleichenkarte und Eingabestellen

Messstellen Bielefeld

Messstellen

- Beobachter
- Eingabepunkt
- Quellen
- GwGleichen am 16.09.2014
- GwGleichen (Nottuln/Aquanta)
- Quelleinzugsgebiete

Auswahl der Beobachtungsstellen

- unterschiedliche Entfernungen und Richtungen zu den Eingabestellen
- aufgrund von Verkarstungen, Störungen, Schichteinfallen und Wasserscheiden lieber zu viele Beobachtungsstellen als zu wenige
- Grundwassermessstellen auf dem Fließweg des Grundwassers zur Quelle
- Funktionstüchtigkeit der Beobachtungsstellen (Messstellen, Brunnen, Funktionsüberprüfungen durch WWU bereits durchgeführt)
- keine Tracertests in der Vergangenheit durchgeführt (Nullprobe muss negativ sein)
- ganzjährig und stark schüttende Quellen

Beobachtungsstellen

Quelle	Entfernung zu BILL Mo15 (m)	Entfernung zu BILL Go19 (m)	Anzahl Beprobungen
BII	3000-4080	2470-3500	61
BXVI	1490-2080	1420-1500	61
BXVII	2870-3850	2520-3320	61
EIII_b	3560-4800	2080-2900	61
EXXII	2760-3840	1500-2000	61
EVI_i	2300-3150	1500-1650	61
Summe:			366
Messstelle	Entfernung zu BILL Mo15 (m)	Entfernung zu BILL Go19 (m)	Anzahl Beprobungen
BILL G 001	2050-2760	1500-1770	61
BILL G 004	1440-1910	1250-1450	61
BILL G 014	1600-2100	1390-1600	61
BILL G 017	970-1280	550-660	83
BILL M 005	1840-2460	1680-1790	61
BILL M 007	2780-3220	1850-2200	61
BILL M 010	1820-2460	1290-1400	61
BILL M 012	1540-2130	1580-1940	61
BILL M 020	2310-2530	850-990	83
Bombeck	1260-1460	1450-2020	61
Summe:			654
Insgesamt:			1020

Eingabe des Tracers

- Eingabe des Tracers im Winterhalbjahr (ideal Januar 2015)
- Eingabe von ca. 1.000 g vorgelösten Uranins und Eosins (in je 30 l vorgelöst)
- Eingabe mittels Trichter und Schlauch unter die Grundwasseroberfläche (Schlauchlänge ca. xx m, gute Befestigung)
- Vor- und Nachspülung mit je 2.000 l Wasser

Probennahme

- Probennahme an allen Beobachtungsstellen (Grundwassermessstellen / Brunnen und Quellen)
- Probennahme sehr sorgfältig durchführen (Kontaminationsgefahr)
- Probennahme mittels Schöpflote an Grundwassermessstellen und Brunnen
- Probennahme mittels Schöpfbecher an Quellen (+ Schüttung abschätzen)
- Abfüllung in 100 ml PET-Probeflaschen (nach zweimaligem Ausspülen der Flaschen mit Probenwasser)
- Probeflaschen sofort kühl und dunkel lagern

Probennahmeplan

Entfernung zur Eingabe- Stelle (m)	Versuchstag					
	1.-2.	3.-4.	5.-7.	8.-14.	15.-21.	22.-49.
500-1200	2 stündig	4 stündig	4x täglich	2x täglich	täglich	3x wöchentlich
1200-5000	4-stündig	4x täglich	2x täglich	täglich	täglich	3x wöchentlich

Beprobung durch Gem. Billerbeck

Analytik

- Messung der Fluoreszenz mit dem Messgerät Tecan Safire
- Gerät gehört AG von Prof. Schaewen des Instituts für Botanik der WWU Münster
- Messung von 25 Proben + Eichreihe pro Platte (bei 1000 Proben ergeben sich 40 Messungen)

Tracerversuch im Stever Einzugsgebiet

Eigenaufwendungen der Stadt Billerbeck

- Wasserrechtserlaubnis zur Einbringung von fremden Stoffen ins Grundwasser/Oberflächenwasser
- Wassernutzungen recherchieren (Privatbrunnen, Fischteiche, Wassergewinnungsanlage Nottuln) und benachrichtigen
- Sichtbare Konzentration des Tracers sollte vermieden werden!
- Pressearbeit: „Uranin und Eosin sind ökotoxikologisch unbedenklich“
- Unterstützung bei Vor- und Nachspülung durch Freiwillige Feuerwehr
- Niederschlagsdaten erheben (mind. tägliche Messwerte)
- Regenerierung der Grundwassermessstellen BILL G 017 und BILL G 18 mittels Airlifting (mündliches Angebot der Fa. Vormann Brunnenbau, Hr. Reinke, Nottuln, 500 € pro Messstelle)
- Beprobung aller Beobachtungsstellen vom 8.-49. Tag (ca. 150 Std. Zeitaufwand)

Kostenermittlung

Aufwendungen	Beträge
Personalaufwand	
- 4 SHK10 für 3 Monate (Probennahme 1.-7. Tag)	6.000,- €
- 1 SHK10 für 3 Monate (Analytik der ca. 1000 Proben)	1.500,- €
- Zeitaufschreibung der festen Mitarbeiter	2.500,- €
70 % Gemeinkostenzuschlag der Uni auf Personal	7.000,- €
Fahrtkosten für Probennahme (1.-7. Tag)	1.200,- €
Farbstoffe (Uranin und Eosin)	1.000,- €
Verbrauchsmaterialien in der Analytik	1.300,- €
Investitionen (10 kleine Schöpflote)	2.000,- €
Summe	22.500,- €
Umsatzsteuer (19 %)	4.275,- €
Gesamtsumme	26.775,- €

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Fragen zum Ende?